

FICHA PROYECTOR MARINO 100W



DESCRIPCIÓN:

El proyector Marino 100W ofrece una iluminación potente, eficiente y especialmente diseñada para entornos exteriores. Su construcción robusta y orientada a la durabilidad lo convierte en una opción ideal para instalaciones exigentes y zonas industriales.

Integra tecnología LED de última generación, optimizando el consumo energético y garantizando un alto rendimiento.



- La caja eléctrica y la luz adoptan una estructura independiente.
- Óptica con lente PC que ofrece un alto confort visual y una distribución uniforme de la iluminación.
- Protección general es IP67.
- Protección contra sobretensiones de hasta 10 KV.
- Muy resistente a la lluvia y otros fenómenos atmosféricos.
- Facilidad de orientación en la instalación.
- Pintura en polvo de poliéster resistente a los rayos ultravioleta y a la corrosión.
- Sin riesgo fotobiológico (sin riesgo asociado a radiaciones infrarrojas, azules y UV) de acuerdo con la normativa EN 62471:2008.
- Tornillos externos de acero inoxidable 304.

NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|--|
| • EN 60598-1:2015 | • EN 61000-3-3: 2014 | • EN 61547: 2009 |
| • EN 62493: 2010 | • EN 62262: 2002 | • EN 13032-4 |
| • EN 55015: 2013 | • EN 60598-2-3:2003 | • EN 62471: 2008 |
| • EN 50102:1995 + A1:1998 | • EN 61000-3-2: 2014 | • EN 61347-1 |
| • EN 61347-2-13 | • EN 60598-2-5 | • EN 60231:2008 + A1:2013
+ A2:2015 |

Ideal para su instalación en:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • Campos de fútbol | • Pabellones |
| • Campos deportivos | • Aparcamientos |

CARACTERÍSTICAS

Características eléctricas

- *Tensión de alimentación* 230 Vca
- *Frecuencia de alimentación* 47-63 Hz
- *Factor de potencia* 0,98
- *Clase eléctrica* Clase I / Clase II
- *Corriente programable* 0,825 – 1.4 A
- *Rizado salida corriente LF* N/A
- *Iluminación constante (CLO)* N/A
- *Driver* Invertronics / Mean Well
- *Potencia* 100W
- *Protección eléctrica* 6kV (driver) opcional 10 kV
- *Protección térmica* Driver autoprotegido
- *Rizado salida corriente HF* N/A
- *Temperatura de trabajo* -40°C + 70°C
- *Diagnóstico driver* N/A
- *Vida útil driver* 100.000 horas

Características mecánicas

- *Material* Acero Marino
- *Lentes* Policarbonato / PMMA
- *Peso* 3.5kg
- *Instalación* Lira
- *Superf. Viento (Modulo)* 0.0297 m²
- *Dimensiones* 270x70x110 mm

Regulación y programación

- *Regulación* 1-10V / DALI
- *Programación autónoma* Programable
- *Control punto a punto* Compatible
- *Regulación en cabecera* PWM
- *Línea de mando* Si
- *Regulación por bluetooth* Opcional

Opciones

- *SRI* N/A
- *Protección sobretensiones* N/A
- *Conector* N/A
- *Sensores* N/A


Características lumínicas

- *Fuente luminosa* Nichia High Power
- *Eficacia luminosa* 145 lm/W
- *Flujo luminoso* 14500 lm
- *CRI* CRI >80
- *Protección* Sí
- *Rendimiento lentes* >92%
- *Vida útil LED* >100.000 horas
- *Temperatura de color* 3000K / 4000K / 5000K
- *Sobrecalentamiento* N/A
- *Distribuciones ópticas* 15°-30°-60°-90°-Asimétrica
- *FHS* <0,1 %
- *Mantenimiento luminosidad* Programación lineal con el tiempo (CLO)

*Los valores luminosos presentados están sujetos a ligeras variaciones, derivadas de factores de configuración como las ópticas empleadas en la luminaria o la temperatura de calor.


**Para otras configuraciones o potencias requeridas, consultar con fábrica.

DIMENSIONES




DISTRIBUCIONES ÓPTICAS


15°




30°



60°



90°



ASIMETRICA

