FICHA PROYECTOR MARINO 200W





ASVitae group

ASV® asn® LED Ruviser® LUMILIGHT® RETAIL LIGHTING

DESCRIPCIÓN:

El proyector Marino 200W ofrece una iluminación deportiva potente, eficiente y especialmente diseñada para entornos exteriores. Su construcción robusta y orientada a la durabilidad lo convierte en una opción ideal para instalaciones exigentes y zonas industriales.
Integra tecnología LED de última generación, optimizando el consumo energético y garantizando un alto rendimiento.





- La caja eléctrica y la luz adoptan una estructura independiente.
- Óptica con lente PC que ofrece un alto confort visual y una distribución uniforme de la iluminación.
- Protección general es IP67 e IK10
- Protección contra sobretensiones de hasta 10 KV.
- Muy resistente a la lluvia y otros fenómenos atmosféricos.
- Facilidad de orientación en la instalación.
- Pintura en polvo de poliéster resistente a los rayos ultravioleta y a la corrosión.
- Sin riesgo fotobiológico (sin riesgo asociado a radiaciones infrarrojas, azules y UV) de acuerdo con la normativa EN 62471:2008.
- Tornillos externos de acero inoxidable 304.

NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- EN 60598-1:2015
- EN 62493: 2010
- EN 55015: 2013
- EN 50102:1995 + A1:1998
- EN 61347-2-13
- EN 61000-3-3: 2014
- EN 62262: 2002
- EN 60598-2-3:2003
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 60598-2-5
- EN 61547: 2009
- EN 13032-4
- EN 62471: 2008
- EN 61347-1
- EN 60231:2008 + A1:2013 + A2:2015

Ideal para su instalación en:

- Campos de fútbol
- Campos deportivos
- Pabellones
- Aparcamientos

CARACTERÍSTICAS

Características eléctricas

- *Tensión de alimentación*…….... 230 Vca
- *Frecuencia de alimentación*…… 47-63 Hz
- *Factor de potencia*……..……..0,98
- *Clase eléctrica*…….. Clase I / Clase II
- *Corriente programable*……..…..0,825 – 1.4 A
- *Rizado salida corriente LF*……..….. N/A
- *Iluminación constante (CLO)*……..... N/A
- *Driver*……..…...Invertronics / Mean Well
- *Potencia*……..……..…….. 200W
- *Protección eléctrica*…... 6kV (driver) opcional 10 kV
- *Protección térmica*…..……..... Driver autoprotegido
- *Rizado salida corriente HF*…..……...……...…...N/A
- *Temperatura de trabajo*…...…….....…. -40ºC + 70ºC
- *Diagnóstico driver*……..……..… N/A
- *Vida útil driver*……..…...…….. 100.000 horas

Características mecánicas

- *Material*……..……..Acero Marino
- *Lentes*……..…… Policarbonato / PMMA
- *Peso* ……..……..…...…….....7kg
- *Instalación*…… Lira
- *Superf.Viento (Modulo)*…..…..…..... 0.0798 m^2
- *Dimensiones* ……..…..…..285x280x160 mm

Regulación y programación

- *Regulación*……..…….…… 1-10V / DALI
- *Programación autónoma*……...Programable
- *Control punto a punto* ……..…….. Compatible
- *Regulación en cabecera*…..... PWM
- *Línea de mando*…….…..Si
- *Regulación por bluetooth*……..…….. Opcional

Opciones


- *SRI*…… N/A
- *Protección sobretensiones*……... N/A
- *Conector*…..……..……....N/A
- *Sensores*…….. N/A

Características lumínicas

- *Fuente luminosa*……..…..…..Nichia High Power
- *Eficacia luminosa* ……..... 150 lm/W
- *Flujo luminoso*……..…….…… 30000 lm
- *CRI*……..……..…..…..……..…….... CRI >80
- *Protección*……..……..…….. Sí
- *Rendimiento lentes*……..…….....…….... >92%
- *Vida útil LED*……..…..…….. >100.000 horas
- *Temperatura de color* ……..… 3000K / 4000K / 5000K
- *Sobrecalentamiento* ……..…..……..... N/A
- *Distribuciones ópticas*…....15º-30º-60º-90º-Asimetríca
- *FHS*……..…..……..……<0,1 %
- *Mantenimiento luminosidad* ….....Programación lineal con el tiempo (CLO)


*Los valores luminosos presentados están sujetos a ligeras variaciones, derivadas de factores de configuración como las ópticas empleadas en la luminaria o la temperatura de calor.
**Para otras configuraciones o potencias requeridas, consultar con fábrica.

DIMENSIONES




DISTRIBUCIONES ÓPTICAS


15º




30º



60º



90º



ASIMETRÍCA

